

LWL Außenkabel

Microduct

HELUCOM®

A-DQ2Y, zentral

neu



Kabelaufbau

Ader-Art: Bündelader
Außenmantelmaterial: PE
Außenmantelfarbe: schwarz

Temperaturbereich

Verlegung min.: -20°C
Verlegung max.: +60°C
Betrieb min.: -20°C
Betrieb max.: +60°C

Sonstige Eigenschaften

Korrosivität nach EN50267-2-3
Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
UV-beständig

Bezeichnung	Faserzahl	Faserart	Faserzahl je Ader	Außen-Ø ca. mm	Max. Zugkraft N	Min. stat. Biegeradius mm	Brandlast ca. MJ / m	Max. Querdruck N / cm	Gewicht kg / km	Art.-Nr.
A-DQ2Y zentral	4	Single-Mode E9/125	4	2,5	180	25,0	1,40	200	6,0	803664
A-DQ2Y zentral	12	Single-Mode E9/125	12	2,5	180	25,0	1,40	200	6,0	803929

Technische Änderungen vorbehalten.

Anwendung

Diese HELUCOM® micro LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders schlanke aber robuste Konstruktion aus. Um eine zentrale Bündelader liegt ein Verbund aus Quellvlies, welcher durch seine Eigenschaften die Zugentlastung und die Längswasserdichtigkeit des Kabel gewährleistet. Diese Konstruktion wird speziell im Röhren- und Trassenbereich eingesetzt. Die Kabel sind geeignet zum Einblasen in Microducts.